

INSPECTIE RAPPORT betreffende

MOLEN... *"De Witte Molens"* ... gelegen te... *Glimmen*...

GEMEENTE... *Harsum*...

EIGENAAR... *Waternas Glimmen* adres: *T. G. N. van Rijkstraat 141. 75.*

DATUM INSPECTIE... *24. mei. 19. 84.* *9756 AD Glimmen.*

Punten waarop inspectie betrekking heeft gehad

Inwendige inspectie

K a p

Voeghouten

eiken houten voeghouten: goed

Windpeluw

e' eikenhout: goed

Langespruit

*eiken: aanbevelingen door het ont baken van goed
verfwerk inzeret.*

IJzerbalk

is lange spruit.

Penbalk

eiken ter plaatse van penstien inzeret: verder goed

Korte spruit

*eiken: aanbevelingen door het ont baken van goed
verfwerk inzeret.*

Voorkeuvelens

Keer- en weerstijl
Hoekstijlen

eiken: goed.

eiken: goed.

Achterkeuvelens

eiken en goed

Hoekstijlen

eiken: goed.

Spantring

eiken: goed

Roosterhouten

kompleet en goed

Gordingen

grenenhout: goed

Spanten

grenen: goed

*copie dhr T. de Jongh
Dijk
Groningen*

G a a n d e w e r k e n i n d e k a p .

Bovenas

gietijzeren bovenas ; goed

Halslager

Zonder gelukken

Penlager

goed

Bovenwiel

op alle onderdelen goed

Teruglooppal

aan muur en goed

Kammen bovenwiel
en smering

Kammen en dammen zonder gelukken smering geen

Bovenbonkelaar of
schijfloop

op alle onderdelen goed

Kruiwerk en smering

veel houten stij kruiwerk ; goed ; smering
in ruims goud

Vang

Stalen band vang op alle onderdelen goed

Vangtrommel of stok

ijzeren vangstok goed

Vangtouw of vang-
ketting

veel ketting ; goed

Poortslot + slotplaat
en poortstokken

meun poortslot poortstokken ontbeken

L u i z o l d e r

Vloer

n.v.t.

Trap

goed

Koningsspil

ijzeren houten spil ; goed

Luitafel of
bonkelaar

n.v.t.

Sleepwiel of varkenswiel

n.v.t.

Luias en gaffelwiel

n.v.t.

Omlooptouw

n.v.t.

Pag. 3 ~ alles
n.v.t.

Kaar

Schoe

Steenkraan met worm-
schroef en beugels

Takelblok

mat.

Maal- of stellingzolder.

Vloer

Trap

Pasbalk met kussen

Paard

mat.

Ligtewerk

Ligtboom

Ligstok of -touw

Meelpijp

Meelbak

Regulateur

Tussenvloer

Vloer

Trap

Bevindingen inwendige inspectie:

*met uitzondering van de plaatselijk ingevulde pen balk. is inwendig
de molen en alle onderdelen van een goede kwaliteit.*

Uitwendige inspectie

St a a r t

Lange spruitbalk

boven-einden ingezet

Korte spruitbalk

boven-einden ingezet

Lange schoren

de kappen van de lange schoren zijn ingezet en de
muit-en ont beken

Korte schoren

de korte schoren zijn met redelijk goed

Staatbalk

staart balk goed loopt echter te dicht langs romp
deint verstoppen te worden.

Kruihaspel of lier

kruis lier! goed

Kruis en bezetketting

pondgaande kruis ketting bezet ketting is m.a.t.
goed

Kruipalen

m.v.t.

W i e k e n k r u i s

Roeden

gelaste ijzeren roeden zijn aanwezig ingezet.

Heklatten

heklatten grootendeels ingezet

Wiggen en keerklossen

goed

Voorzomen

verzomen m.v.t. van Bussel meuzen: het zand-
werk laat los in grote bereidings latten.

Zeilarmen en klampen

m.v.t.

Molenzeil

m.v.t.

Remklep-systemen

zelfrichting klep systeem; geen rem kleppen
kleppen deels ingezet deels niet meer aanwezig.

Kettingen

m.v.t.

Bevindingen inspectie staart en wiekenkruis:

Het wieken kruis is wat de heklatten en kleppen betreft aan
een algehele opknipbeurt toe; het ijzeren bevestigings mechanisme
van het kleppensysteem is met goed maar is aanwezig ingezet.

met uitzondering van de kappen van de lange en korte schoren is de
staat op alle onderdelen goed

Stelling

Schoren

Standvinken

Buitensluiting

Binnen en onder-
sluiting

Liggers

m.v.t.

Vakken

Leuning

Verankering

Kruipalen

Molenromp + achtkant

Achtkantstijlen

Deuren/luiken en
ramen

*de zuidelijk deur is deels ingezet, de afsluiting is
sluit. de ramen zijn goed.*

Ondertafelement

zonder gelijken

Boventafelement

goed

Veldkruizen

goed, samenhouder

Kistramen

goed

Raamkozijnen en
deurkozijnen

goed

Stellingdeuren

m.v.t.

Toegangsdeuren

nieuws

Kapbedekking

*verticaal geplaatst helder plankwerk; deels ingezet. dit
geldt eveneens voor het plankwerk van het wolfsdak.*

Rieten achterkant
 arktkant

debbel plandwerk binnenzijde horizontaal buitenzijde
 verticaal gespijkte goed: nie erker met het rijkderwerk

Metselwerk

de mitselwerken vande selde muren zijn goed met uitsluiting
 vande steun waaraan stenen ont bekem.

Potdeksel of rabat-
 werk

zie kop beschrijving

A l g e m e e n

Bliksembeveiliging

pondgaande leiding goed: Raet klimmen verzet

rijpel en rijpelak, op alle onderdelen goed: Taatspot en donsbalk
 eveneens goed.

Bevindingen inspectie romp, stelling, molenberg:

Inwendig is de molen op alle draaiende ^{delen} goed: de pelt
 op baan is goed. Het wiel kruis is aan een grondige of krap leest
 toe (zie de onderdelen)

Verder deunt het pelt buiten rijkderwerk vernieuwd te
 worden.

uren:

van 17 uur tot 21:30.

2 man = 9 uur.

Obbeard, 24 mei 1904

De rapporteur:

G. Bijsterveld