

Leuntig gronninge. Welken, van 8
deur van steen gebouwd tot aan
siet boden, van onduin wyf op
het fundament buitenwerkes een
en deutz en een halve voet, bove
Levent wintig voet ten hoogte van
het onder taflement hoog vyf en
deutz voet bovin het fundament,
tot aan het onder taflement. Het
fundament moet twee voet diep, zoo
dat het van af den onderkant
van t fundament, tot aan den
onderkant van t onder taflement
twee en deutz valt eet maakt,
Boven de stelling, tot aan de uit
boden een halfsteens muur.
Het onder taflement groot 26 voet, het bove
dote 16 voet in diameter.

Metselwerk

Artikel een.

Het fundament zal twee voet beneden den vloer
gelegh worden van maonsteen, twee deurt, te lig
gen in land, aan te leggen de stypen op vier steen
breed, vyfteen dik, - de veldmuur drie steen in
aanlaag, de tweede laag van weersyden een kle
vee inspringen, zoo vervolgen dat de stypen drie
en een halve steen breed en drie steen dik syn;
- de veldmuur een en een halve steen dik, de styp
pen van buiten een halve steen uitspringen en
van binnen recht doorloopen, zodat het muur
werk van binnen vertien kant wordt, zoo opte tek
ken tot aan het taflement van de beide maon
steen, formuet van baksteen, in kalk gemeteld,
den kalk bestaende uut drie deelen kalk en
twee deelen zand - het muurwerk van binnen te
rapen met kalk van halven half; het muurwerk
van buiten voegen - een halfsteens muur tot af
schutting van het deusthok van blecke bak
steen tot aan den ondersten kruisbalk, in het
muurwerk van onderen een opening te maken
wyf 6 1/2 voet, hoog onder den boog 7 1/2 voet, aan
beiden zyden twee witte baksteen 10 duim vier
kant, dan de bakken in vast gegoten worden;

in den boog een sleutelen naar afmeting van den boog, met het jaartal er op; — legen in den tolder dat in het muurwerk een opening gemiddeld van den van 2 duims diep, daar de tolder in komt

Groenen hout in het muurwerk

Artikeld 2.

In het muurwerk zullen 11 glas koryn geplaatst worden, drie boven den vloer, vier boven den goetzolder, vier boven den wanijer zolder groot 2 1/2 en 3 1/2 voet binnenwerk van 11 a 6 duims groenen rib. In ieder koryn een glascaam met 9 ruiten, naar buiten openstaande, ieder aftehangen met 2 loof garnissen met twee keappen en een strambout met de benodigde krammen en knopjes — het raamhout van 1 1/2 en 2 1/2 duims groenen lat — alle glas koryn vier voet boven den tolder te plaatsen, op een afhellende vol laag — een deurekoryn in de deurethoksmuur, hoog 6 voet, wijd 3 voet binnenwerk, van 11 a 5 duims groenen rib, — een deur ex voor van 11 duims vuren hout met 3 klampen en 2 haak hengen — een voordeur onder in den molen van 5 1/2 duims vuren hout in twee openstaande — ieder deur 2 haak hengen, lang 3 voet twee naar evenredigheid — aan de onderlagende deur 2 grenfels lang 1 1/2 voet — op de bovengelaagende deur een dek lijst — voor den voorsteen van een slot met 2 sleutels. — klink en ligterwerk naar behoren — 6 groenen ribben onder den vloer 5 a 7 om; onder den liggers te plaatsen de benodigde stylen; op de 6e liggers te leggen een vloer van 1 1/2 duims vuren hout — op den vloer te plaatsen vier hokken van 5 1/2 duims vuren hout, hoog 11 voet, — hiertoe 8 stylen twee en voor de hokken 11 a 11 duims groenen rib

Liggers onder den vloer...

Goetzolder.

11 balken onder den goetzolder lang 28 voet 12 a 14 duim
11 groenen ribben 6 a 8 duim op deuren
3 goethokken van 5 1/2 om vuren planken, hoog 11 voet; hiertoe de benodigde stylen 11 a 11 en 3 a 11 duims groenen ribben

Wanijerzolder.

11 balken lang 26 voet 12 a 14 om
11 groenen ribben hiroy, 6 a 8 om — daarop te leggen een tolder van 1 1/2 duims vuren planken, hiroy te liet ten een wanijer 6 voet lang en 6 voet hoog en ~~2~~ wijd 2 voet en 2 duim — hiertoe een doofhout te maken aftekleeden met paffelhout, bekleeden met 3/4 de om vuren planken, waer boven aftekleeden met twee hout

Stenzolder.

11 groenen balken onder den vloer - 3
 14 duim -
 6 groene balkjes lang $10\frac{1}{2}$ voet 8 a 10 duim.
 2 1^o ribben 5 a 7 dm - In de hoeken onder het half
 schilthok - 2 2^o ribben 6 a 8 in het midden onder de
 vloer, - het halve schilthok met den Stenzolder gelijk - de
 balken zoo te leggen, dat de duist groene, drie voet diepe
 vouwen - hierop een folder van $5\frac{1}{2}$ dm vuren planken

de
Maatzolder.

2 Stuitbalken lang $21\frac{1}{2}$ voet 10 a 12 dm dik. -
 3 1^o lang $10\frac{1}{2}$ voet a 10 a 12 dm -
 6 Stuitbalken onder de Stuitbalken lang 2 voet, onder de
 Stuitbalken afkluuder met $3\frac{1}{2}$ duim vuren planken - de
 maatzolder van $5\frac{1}{2}$ dm vuren planken. -
 4 groene Ribben onder den folder aan die zijde waar het
 loovleuk is, lang naar eisch 5 a 7 dm dik, Op deze
 folder te plaatsen een garst hok, hoog 5 voet van $5\frac{1}{2}$ dm
 vuren planken met de benoedijde Stylen - Voor de zijf
 ting aftenzelen met 3 a 4 dm groene rib, vanden te
 bekleuden met $3\frac{1}{2}$ dm vuren planken 2 voet hoog

Art. 3.

Taflementen
H recht kant

Op de hoogte van 35 voeten boven het Fundament zal
 het onder taflement gelegd worden, wyf in diamete
 ter 26 voet
 8 onder taflementbeukken lang $12\frac{1}{2}$ voet 11 a 12 duim.
 8 boven 0^o lang $9\frac{1}{4}$ voet 6 a 16 dm.
 8 haekstijlen lang $30\frac{3}{4}$ voet 12 a 13 dm
 11 kruisbalken lang $22\frac{1}{2}$ voet 11 a 13 dm
 8 Karbeels lang $8\frac{1}{2}$ voet 10 a 12 dm.
 11 balken lang $13\frac{1}{2}$ voet 10 a 12 dm.
 8 Karbeels lang 7 voet 9 a 11 dm.
 11 balken lang $15\frac{1}{2}$ voet dik 9 a 11 dm.
 8 Karbeels lang 6 voet dik 8 a 10 dm
 8 Scheggen lang $3\frac{1}{2}$ voet dik $1\frac{1}{2}$ a 6 dm, breed 13 dm.
 8 banden lang $8\frac{1}{2}$ voet 5 a 7 dm.
 8 0^o lang $7\frac{1}{2}$ voet 11 a 6 dm.
 8 0^o lang 6 voet 11 a 6 dm
 16 kruis stukken 13 voet lang - dik 5 a 7 dm.
 16 0^o lang $10\frac{1}{2}$ voet dik 11 a 6 dm.
 16 0^o lang $9\frac{1}{2}$ vt 11 a 6 dm
 16 handsvoren lang $3\frac{1}{2}$ vt 11 a 5 dm.
 8 scuttimmerantjen lang $3\frac{1}{2}$ vt 5 a 7 dm.
 8 viltborden lang 12 voet dik 2 a 12 dm
 12 aanloopers lang 9 voet dik 3 a 11 dm.
 16 Regels lang 9 voet dik 2 a 3 dm -

t. Beuken boot tot de Kops.

- Op het bovendeklement te leggen, groot in diameter 16 vaet 2 a 10 dm.
- 24 beuken meuten lang 10 dm 4 a 11 dm.
- 1 keuring met pen in gat vrsleutels dik 7 a 7 dm.
- 1 gebogen keuring bestaende uit 11 planken 3/11 dm en 10 dm breed.
- 2 vaet houten lang 19 1/2 vaet voor 13 a 18 u a chte. 14 a 14
- 1 windpuut lang 11 vaet 16 a 16 dm.
- 1 Stroombalk lang 10 vaet 8 a 10 dm.
- 1 Kelf lang 5 vaet 8 a 16 dm.
- 1 penbalk lang 10 vaet 14 a 15 dm.
- 1 Spantring lang 15 vaet 11 a 6 dm.
- 2 Stroommannetjes lang 5 1/2 vaet 6 a 7 dm.
- 2 d^e lang 5 1/2 vaet 11 a 5 duim
- 1 bitstok lang 8 vaet 11 a 7 dm
- 1 Keurkorbeel lang 3 vaet 11 a 6 dm
- 1 Steen bod lang 3 vaet 2 a 16 dm
- 1 Keurias lang 3 1/2 vaet dik 11 duim
- 1 wind as lang 23 vaet 28 a 28 dm in de Kops en 24 a 24 dm achter - de huchkrukken met twee der dan 8 dm, van den haek afgemeten
- 1 bovendot hout lang 3 vaet 5 a 7 dm.
- 1 hanger lang 5 vaet 8 a 8 dm.
- 1 Hryker lang 5 vaet 5 a 7 dm.
- 1 vangbalk lang 10 1/2 vaet 9 a 9 dm.
- 1 loviat lang 7 1/2 vaet 8 a 8 dm.
- 2 yperbalken by de pilssteenien lang 6 vaet 7 a 9 dm.
- 2 yperen of eeken Slot houten 2 1/2 vaet lang, 4 a 6 dm dik, met de benoodejdt yperen meuten en eeken keulen
- 1 dombalk lang 8 1/2 vaet 10 a 12 dm.
- 2 buigbalken lang 5 vaet 8 a 10 dm.
- 2 keufen lang 2 1/2 vaet 8 a 10 dm.
- 1 yperbalk en 1 buigbalk by de roggesteren met de benoodejdt. meuten en keulen, lang 6 vaet 7 a 9 dm met een keufen.

Groen boot tot de Kops

A. L. N.

- 1 langespreit lang 33 vaet 13 a 13 dm.
- 1 Stant lang 35 vaet, onder 12 a 13 boven 10 a 12 dm.
- 2 langescheven 110 vaet 7 a 7 dm.
- 2 korte d^e 23 vaet 11 a 6 dm.
- 11 Spijtmantjes 70 vaet 11 a 6 dm.
- 11 Spantstukken lang 13 1/2 vaet
- 11 Scheeringe. 9 1/2 vaet met de benoodejdt licht
- 11 d^e lang 6 vaet
- 11 Schoven tegen de lange spreit lang 6 vaet 11 a 5 dm.
- 30 vaet tot t heinichwege 11 a 5 dm.
- 1 roep 11 vaet 11 a 6 dm.

- 24. 0° Lang 10 voet 11 a 5 dm.
- 32 mammelje lang 3 voet 3 a 4 dm.
- 8 Schroeten 22 voet 1 1/2 a 4 dm.
- 16 0° 26 voet 1 a 4 dm.
- 8 Schoven lang 18 voet 6 a 6 dm.
- 16 Konbals lang 8 voet 3 a 4 dm.
- 2 pelspitten lang behouden mast 22 1/4 voet 13 a 13 dm.
- 2 Scherbakken lang 18 voet dik 8 a 10 dm.
- 2 0° lang 9 voet 6 a 8 dm.
- 6 Trapsboom ieder lang 10 voet 1 3/4 a 6 dm.
- 2 0° 18 voet 2 a 8 dm.
- 2 roedebalken lang 58 voet 13 a 15 dm.
- 50 voet tot lurfken 10 a 10 dm.
- 104 hekblaten lang 8 voet 2 1/2 a 1 1/2 dm.
- 11 Voortrommels lang 30 voet dik 1 a 6 dm. Heides

De roeden, oftewerke, met zeil armen, slingeren, lampen, kokers, krappen, vuren en borden alle naar behoren.

Akt 5.

Crappen . -

Gaande werken.

- 1 bovendrad met dubbele armen en dubbele bezeggen, groot in diameter 10 voet en 5 5/8 duim
- 4 groene armen lang 9 1/4 voet 10 a 10 dm.
- 2 groene armen lang 8 1/2 voet 6 a 10 dm.
- 2 yperen plooi-stukken 6 a 26 dm dik, lang naar eisich
- 1 dito voorbely 3 a 11 dm.
- 1 dito achterbely 3 a 11 dm met 71 armen kammen.
- 1 wilgen of populier van 9 a 11 dm.
- 1 eeker koningspil dik 16 a 16 dm lang naar eisich

Bontelaan

- 1 bontelaan van dubbeld 6 dm yperen hout, groot in diameter 5 voet 6 1/4 dm. met 38 armen kammen
- 4 groene armen onder t takrad, lang 9 voet 10 a 10 dm.
- 8 taflementstukken lang 6 3/4 voet ~~10 a 10 dm.~~ 11 a 13 dm.
- 4 armen op t takrad lang 8 3/4 voet 6 a 10 dm.
- 2 yperen ringen van 2 1/2 dm yperen hout breed 9 dm, met loofje kammen en 103 armen kammen, de kammen moeten een helve duim buiten den ring steken.

Looivaden.

Het grote looviad van dubbeld 3 dm yperen hout, groot in diameter 3 voet 6 5/8 dm, met 30 hagedronsen kammen, het kleine looviad van dubbeld 2 1/2 duim yperen hout groot in diameter 1 voet 9 1/8 duim met lage beuken kammen.

Pelschuyfvooyen.

- 2 pelschuyfvooyen, de bladen van 11 duim yperen hout groot in diameter 2 voet 6 7/8 duim met 21 palmen staven, met dorogaande pennen, - de staven tusschen de bladen 6 1/2 duim lang
- 1 rooy schuyfvooy de bladen van 3 duim yperen hout groot in diameter, buitenwerk, 3 voet in 11 duim met 32 palmen staven, met dorogaande pennen, de staven tusschen de bladen 7 duim lang

Ringhouten

- 2 yperen ringhouten om de liggerpelsteen, groot in diameter 6 vast 8 dm
- 2 yperen pelsteengien hoogte 1 1/2 duim, de ringen en mantje van 1 1/2 a 2 1/2 duim yperen hout -
- 2 yperen Schyven om de pelsteenen, groot in diameter 2 vast 4 duim van 1/2 duim yperen hout
- 1 d^o om de Lifterij kruik, groot in diameter 11 duim vast 2 dm yperen hout -
- 1 vuren gangraad om de vuren van dubbel 5/11 duim vuren planken, groot naar eisef.
- 1 yperen schep om de boltspeid, groot 1 1/2 vast van 2 dm yperen hout -
- 1 kat-blok by de Lifterij met 2 prokhouten Schyven - het katblok lang 2 vast 2 dm en dik 11 a 5 1/2 dm -

Lifterij

- 1 Lifterijbak van 2 duim eeken porten, lang 5 3/4 vast 2 vast 2 duim, de Rydporten achter 11 dm en voor 11 duim breed.
- 6 blokjes 3 a 3 1/2 dm met zwaluwstaarten bevestigd met een kruis, klamp en wervel alles naar behooren met 11 deels naar
- 1 ringhout om den roggestien 3 a 5 dm dik
- 1 Kruis v^o den ringen - de ringen en mantjes van 2 a 3 duim yperen hout, van binnen met 1/2 duim vuren hout bekleeden, de mantjes en draagboom van 3 a 4 duim groen eik, Scheldekub, Schae en vomp van 5/11 duim vuren hout, vaders erel, Stut en Lijterwerk - alles naar behooren afteuwerken
- Hangery by de roggestien van 11 a 5 duim groen hout -

Kat. 6.

Pelsteenen

- 2 vuren leggerpelsteenen
- 2 looper pelsteenen, groot 6 vast 2 duim, dik 11 1/2 duim van de beste engelsche voort.

Rogsteenen

- 1 legger roggestien, groot 5 vast 1 1/2 duim, dik 1 1/2 duim -
- 1 d^o looper dik 15 duim

Hal en peristeenen

- 1 blaasv. Kamensche halsteen, lang 20 duim, dik 8 duim, hoog in t m^o den 8 duim -
- 1 dito peristeen lang 16 duim, dik 9 a 9 dm -

Kat 7.

- 1 Band voor om den Kops van de as, dik 1 1/2 duim
- 1 dito 5/11 duim
- 1 dito 1 1/2 dm
- 1 d^o 1 3/11 dm
- 24 Scheven lang 13 dm, dik 5/11 a 1 3/11 dm en gaet met 1/8

Yferwerk
bet
den Wang.

- 11 Lammeijde.
Op ieder voorgadering der Wang stukken en de einden at
beide zyden een plaat, lang $1\frac{3}{4}$ voet, dik $\frac{3}{8}$ duim
breed 2 duim, - de bouten $\frac{7}{8}$ duim dik met dubbele
den
2 voegbouts door het voeghout $\frac{5}{16}$ duim, lang naar eisef.
2 Ijeherneplaten $1\frac{1}{2}$ a 2 duim dik, lang 1 voet met 2 bouten
dik 1 duim -
2 platen op ieder einde der Wang, lang 2 voet, dik $\frac{3}{8}$
duim en breed 2 duim, met de benoerdijde bouten van
 $\frac{7}{8}$ duim -
1 bout door den hanger en Wangbalk dik 1 em.
1 bout door t Sabelyzer en wangbalk dik 1 em.
1 Sabelyzer $\frac{7}{8}$ em dik $2\frac{1}{2}$ em breed, lang naar eisef.
1 haak met twee splits door den Stuyker
1 Kraan in de Wangbalk naar evenredige swaarte.
1 haakbout door t hennehoofs met splits en twee dik 1 em.
1 voegbeugel om den Wangstok.

Yferwerk
bet den Kap
naast en schooren.

- 2 platen in t Steunbord, lang 12 em, dik $\frac{1}{4}$ en breed $1\frac{1}{2}$ em
4 bouten er door, $\frac{3}{16}$ duim, met splits en twee -
1 beugel om den hanger van de Wangbalk $\frac{3}{16}$ duim met
uitgermede veeren, lang naar eisef -
2 ankers op den windpeul, lang 3 voet, $\frac{3}{16}$ en 2 em dik
2 bouten door de windpeul en voeghouten $\frac{5}{16}$ duim
2 1^o door de voeghouten en de lange spruiet $\frac{5}{16}$ duim
2 2^o door de korte spruiet en voeghouten 1 em.
2 ankers daarop, lang 3 voet, dik $\frac{3}{8}$ a 2 duim - de ankers
te bevestigen op de voeghouten, ieder met 3 tweeijde vierkante
kranen en 2 kranen.
2 bouten door t slothout en wangbalk $\frac{5}{16}$ duim
2 dito door de lange schooren en de lange spruiet $\frac{5}{16}$ duim
2 dito door de korte schooren en de korte spruiet $\frac{3}{16}$ duim
1 dito door den staart en korte spruiet $\frac{5}{16}$ duim
1 1^o door de korte schooren en den staart $\frac{3}{16}$ em
1 2^o door de lange schooren en den staart $1\frac{1}{2}$ duim -
3 bouten door de Keijring, neutring en t tafelemont lang
26 duim, dik $\frac{5}{16}$ duim, ieder met 2 tweeijde kranen
aan de Stylen bevestigen -

Binnen in Loopen
Yferwerk

Art. 8.

- 1 Tap boven in de Koningsspiel lang $3\frac{1}{2}$ voet, geheel, de
hals 4 em. boven dik 3 a 3 duim en onder 1 a 3 em -
1 dito tap van lengte en swaarte, er onder in, met een
moed en plaat en pot, naar behoven, door ieder een
bout $\frac{3}{16}$ em -
2 trekbanden om de Koningsspiel 1 onder en 1 boven $\frac{5}{16}$ em.
2 hangert aan de Koningsspiel lang $2\frac{1}{2}$ voet $\frac{1}{2}$ a 2 duim.
4 bouten door de bontelvaar 1 em
2 banden om de bontelvaar $\frac{7}{8}$ a $2\frac{1}{2}$ em.
3 bouten door de looverden $\frac{3}{16}$ em.
2 banden om het kleine looverat $\frac{1}{4}$ a $1\frac{1}{2}$ em -

- Op iedere Verquering der ring een plaat $\frac{3}{8}$ a 2 duim dik, de bouten dik $\frac{7}{8}$ duim, daan de bouten de armen te treffen, moet een dergelijke door den ring en arm, door den dam waar den bouten niet door komen, moet 1' bout dik $\frac{1}{2}$ duim -
- 3 banden om de Pelschiffloopen, dik $\frac{1}{4}$, breed $\frac{5}{16}$ duim
- 2 bouten door de Schiffloopen $\frac{7}{8}$ duim.
- 4 banden om het roggel Schiffloep, dik $\frac{1}{4}$, breed $\frac{5}{8}$ duim.
- 1 bouten door derelve $\frac{3}{16}$ duim.
- 2 klappen in de pelspillen geheel lang 3 voet, de hals lang 7 duim, boven $2\frac{1}{2}$ en onder 1 a 2 duim dik
- 2 Klauwspillen, lang 6 voet, onder dik 3 duim, boven 1 a $2\frac{1}{2}$ duim - Van onderen 1 1/2 duim achtkant - 1 Taysbooten hierby $\frac{3}{16}$ duims.
- 6 bouten door de Slot houten van de pel en roggelsteen dik 1 duim.
- 2 riemen, groot over 't kruis 26 duim, zwaer naar evenredigheid.
- 2 boltspillen geheel lang $1\frac{1}{2}$ voet, de halzen lang en dik 6 duim, onder de halzen 3 duim en onder $1\frac{1}{2}$ duim dik met potten en blikken naar behooren.
- 1 boltspil tot de roggelsteen, geheel lang $3\frac{1}{2}$ voet, de halzen lang en dik 5 duim, onder de hals $2\frac{1}{2}$ en onder $1\frac{1}{2}$ duim dik met potten en blikken naar behooren.
- 1 riem tot den roggelsteen groot over 't kruis 26 duim zwaer naar evenredigheid
- 1 Klauwspil, lang 5 voet van onderen $2\frac{1}{2}$ en boven 1 a $2\frac{1}{2}$ duim dik, - hierby 1 Klapspanen lang 12 en dik 1 duim -
- 1 Slag schuin aan de Schou.
- 1 Sabelyzer en boutje in onderen het benoedigde yzerwerk tot de ligtery, de bouten door de klappen en klauwspillen $\frac{3}{16}$ duims
- 3 geweld. banden om de pelspillen $\frac{3}{8}$ a 2 duim
- 2 trekbanden, -boven om derelve 1 duim dik
- 3 geweld. banden om de roggelstil $\frac{3}{8}$ a 2 duim.
- 1 trekband -boven om derelve $\frac{7}{8}$ duim
2. trekbanden om de ringhouten $\frac{1}{4}$ a $1\frac{1}{2}$ duim met 2 togt nagels om derelve.
- 8 -bouten door de ringhouten en balken of stensol der $\frac{7}{8}$ duims.
- 20 gegolene platen op de Leggen pelsteenen $\frac{1}{2}$ duim dik en 10 duim breed
- 2 gegolene busden in derelve met 3 gesmed. kien en achter, met een stift aan derelve, dik $\frac{5}{8}$ duim met een krolmoer onder den Zolder.
- 3 roggelstenen in de pelsteenen, lang 10 duim $\frac{1}{2}$ a $1\frac{1}{2}$ duim dik, ingaaf op de einden met staal voutkies.
- 1 Lijpuy kreuk $1\frac{1}{2}$ duims, lang naar eis of $\frac{7}{8}$ duim

Bespreking in 't
muurwerk

2 Beugels in 't muurwerk om de schoren van de in-
stelling, - wyf 5 duim, lang 16 en dik 7/8 duim
met een haak over den steen.

Kettingen

- 1 Kruis ket, 1 troek ket, beide dik 8 streeps, lang naar
verkiezing van den blit vesteder - aan ieder 1 haak
van bekwaame kvaarte.
- 1 Noed ketting, lang 12 vast, dik 6 streeps.
- 1 Ketting aan den vangstok, langer, wees naar ver-
kiezing
- 1 Lou ket idem
- 6 Scheenen in de kruis ar, lang 2 vast, dik 1/2 en
breed 5/8 duim.
- 2 buorden in den staak.

Yl
Zerven en
glasmaakend

De glaslozyne en glascaams matten een keer
in de grond verwen - de glascaams allen voor
Nieu van reiten.

Lang en
Schootvaten

- 2 Vangvaten van 3/4 dms vuren hout, groot naar eis of
- 2 Schootvaten van 3/4 dms vuren hout groot naar
verkiezing, samen het noodige yfwerk voor
Nieu. -

Mat. 9.

Wijze van
bewaking

De balken en ribben in het muurwerk, alme-
de de zolders, hokken, kleefhout, met een woord
alles wat in 't gezigt komt zal moeten ge-
schaafd worden; de gortzolder, waaijersol-
der, stemzolder, maalzolder, roggesteenzol-
der moeten geplavegd worden alsook de schie-
dekweld; - de overige zolders stuycken en
goed aan elkander dryven, en eindelyk, de
balken in het muurwerk onbesceagd en
het overige greenen hout tot het achtkant
gaande, luenig betagerd.

Mat. 10.

Reuring van
de
materialen.

Alle materialen in hunne stuit moeten gaaf
en gezond zyn; - de Annemier zal het hout
voort ter reuring moeten aanbieden, voor dat

hy

hy het mag verwerken, en al wat door den uit-
scheidet wordt afgekuwt, zal zonder tegenpraak
maaten worden weggeruimd door den Aannemer, te
wyl hy er goede spuis zal maaten voor in de
plaats leveren. Art 11.

Wat de uitbe-
stider voor zyne
eigene rekening
houdt.

De Uitbestider behouft voor zyne rekening, de
zeils, het verwee en teeren der molen, alsmede
het kalk toornaken - wyders maet hy de steen
de kalk en het Land opmennen, alsmede alle
benooydige materialen naar de bestemde plaats
voeren, van af het waarwater, e doch de aanne-
mer zal gehouden zyn, tot de stukken voor
het achtkant, de Kap de juel en roggesteenen,
ja, met een woord, tot die stukken, die voor een
jaar te zwaar zyn om op te beuren, den uitbest-
der daartoe den vereischten bystand te verleenen

Art 12.

De Aannemer is gehouden om alle werkzaam-
heden, tot aan het ~~afgieten~~ afgieten toe, op zyne eigene
kost te volbrengen - dan van dien tyd
af, maet de Uitbestider zorgen voor de be-
nooydige kost en drank, tot de geheele
voltooying van alle werkzaamheden, die
aan het Deeltke behoorden zyn.