

GEMEENTEWERKEN
BEERTA-FINSTERWOLDE

Dienstjaar 1961.

Bestek no. 11.

BESTEK EN VOORWAARDEN

waarnaar door het gemeentebestuur van Finsterwolde zal worden aanbesteed het herstellen van de wind-koren-en pelmolen te Ganzedijk, eigendom van de gemeente Finsterwolde.

=====
 Directie: gemeente-architect van Beerta-Finsterwolde en Techn. Commissie van de Prov. Molencommissie in de Prov. Groningen. Inlichtingen worden verstrekt door de heer R. Streuper, Langeleegte 28 Veendam
 =====

Administratieve bepalingen.

- Par. 1. Voor zover in dit bestek niet anders wordt bepaald, zijn op dit werk van toepassing als waren zij letterlijk in dit bestek opgenomen de A.B. voor de uitvoering van bouwwerken.
- Par. 2. Prijsverhogingen of verlagingen van materialen of lonen worden, gezien de korte tijdsduur van het werk niet verrekend.
- Par. 3. De gunning geschiedt zodra de benodigde subsidies zijn toegezegd. Het werk moet uiterlijk 5 maanden na de datum van gunning worden opgeleverd.
- Par. 4. De betaling geschiedt in 3 termijnen al volgt:
 1e termijn 40% als het werk naar het oordeel van de directie half klaar is, 2e termijn 50% als het werk voor de eerste keer is opgeleverd en de 3e termijn de rest 10% als het werk voor de tweede keer is opgeleverd, een maand na de eerste oplevering en na goedkeuring door de Technische Commissie.
 Gedurende deze maand dient de aannemer op eerste aanwijs alle voor komende onderhoudswerken uit te voeren.

Beschrijving van het werk

Par. 5. Toegangsdeuren.

De beide toegangsdeuren in de molen vernieuwen. Hout zwaar 25 mm gepl. en geschaafd. Klampen 2.8 x 20 cm. Eén deur aan de binnenzijde sluitbaar, de andere aan de buitenkant door zwaar gegalvaniseerd hangslot met twee sleutels.

Par. 6. Stelling

De stelling geheel vernieuwen, binnen-en buitensluitings en schoren van grenen of andere gelijkwaardige houtsoort. Afmetingen als bestaand. De liggers van spintvrij eikenhout zwaar 10 x 10 cm. hoekligger 10x14cm. De hoeken van de sluitings met ijzeren platen 6 x 65 mm, lang 80 cm, gevestigd met houtfretten 10 x 65 mm. Voor dekhout vuren delen 2.8 x 16 cm De leuning hoog 1 m. Mantjes 6.5 x 11.5 cm. Schroten 1.9 x 11 cm. Dekkers 3.3 x 13 cm. Schoren, sluitings en leuning 2 x grondverven voor het aanbrengen.
 Liggers en dekhout aan alle zijden carbolineren.

Par. 7. Stellingdeuren.

De stellingdeuren vernieuwen van 22 mm. g.g. met klampen 2.6x18 cm. Draai- en sluitbaar maken.

Par. 8. Rietborden.

Alle acht rietborden vernieuwen van delen, zwaar 3.3 x 25 cm.

Par. 9. Kleedhout op achtkant.

Alle kleedhout afbreken. Enkele aanlopers vernieuwen. Opnieuw bekleden z.g.n. potdekselen van vuren delen 2.8 x 20.5 cm aan twee zijden geschaafd.

Op de hoeken strepen zink, breed 16 cm, no. 16. Boven de steenzolder 4 kozijnen met uitneembare ramen, groot 60 x 80 cm. Boven een kroonlijst breed 30 cm.

Par. 10. Kap.

Aan de lange spruit een las. Houtsoort en afmetingen als bestaande. Nieuw eikenhouten windpeluw dik 40 x 40 cm.

Eén stijl vernieuwen. De kapbekleding vernieuwen met overnaadse 16 mm. vuren delen. Afdaken en voorgevel 25 mm. g.g. Roosterwerk enz. zodanig dichtmaken dat geen vogels in de kap kunnen komen.

Par. 11. Roeden.

De kleppen, borden enz. van de buitenroede herstellen en het ijzerwerk sluitend maken. Aan de binnenroede nieuwe kleppenloop en treklatten met beugels, tuimelaars en verbindingsstangen aan het kruis, voorhek voorzien van aluminium stroomlijnneus en twee automatisch aan de treklatten verbonden draaibare reborden.

Zonodig in de beide roeden de treklatten vernieuwen.

Par. 12. Kruierij.

De kruilier verbouwen met twee vertragingen en rondlopende kettingschalmen 18 mm. middellijn met haken enz.

Par. 13. Muurwerk.

Voor herstel van het muurwerk moet f. 250,-- worden gerekend.

Par. 14. Stellingzolder.

De stellingzolder vernieuwen met 25 mm. geploegd en geschaafd hout. Boven de pelstenen op klampen. Voor vloerliggers kunnen schoren van de stelling worden gebruikt. De maal- en kapzolder ook vernieuwen met 25 mm g.g. hout.

Par. 15. Gaande werken.

De pel- en maalstenen weer bedrijfsklaar maken. De tarwesteen voorzien van aspiratie, bestaande uit exhauster 60 cm in diameter, breed 16 cm en slangenfilter oppervlakte 8 m²

Par. 16. Verf- en teerwerk.

Alle geverfde hout en ijzerwerk zo nodig afkrabben, 2x gronden en afverven met lakverf in op te geven kleuren. Kap- en achterkantbekleding bestrijken met carbolineum, stellingvloer met koolteer.

Par. 17. Overblijvend materiaal.

Al het overblijvende oude materiaal is eigendom van de aannemer.

Par. 18. Onvoorzien.

Voor onvoorzien neemt de aannemer een bedrag van f. 2.500,-- in zijn begroting op.

Par. 19. Bliksemafleider.

Van alle 4 einden der roeden spitsen koperdraad geleiding vanaf de assen langs de staart tot 50 cm boven de stelling. Rond de stellingmuur op dezelfde hoogte, koperdraad geleiding, waarvan een aftakking naar beneden tot minstens 50 cm beneden de laagste grondwaterstand. Losse gemakkelijk te bevestigen koppelingen van de staart naar de rond lopende geleiding.

Beerta, mei 1961.

Namens de aanbestedster,
de Gemeente-Architekt:

T. PRAK.