

Bistek en Conditiën,
 Waarop D. J. M. van Kam-
 pen en J. W. Noordhoff,
 te Middelstum, gedenken
 Uittebesteden het Zetten en
 Voltraardigen van Een nieu-
 we Olymolen van 72 Voeten
 Hught, met dubbeld werk,
 onder in zyn vierkant buit-
 tenwerk wyd 31 Voeten,
 en boven in het vierkant
 20 $\frac{2}{3}$ Voeten, en het vierkant
 hoog 14 Voeten, onder in het
 afdkant 20 Voeten 8 Duimen,
 boven in het Sarciment
 35 Voeten, en onder de Inrigt
 Stelling 30 Voeten.
 Groninger maat.

Artikel 8.

| | |
|----------------------|--|
| Voetwerk Reizenhout. | 4 Fundament balken ieder lang 31 $\frac{1}{2}$ 12 x 11 d $\frac{1}{2}$ |
| | 2 Sarcimentstukken 31 $\frac{1}{2}$ 12 x 12 d $\frac{1}{2}$ |
| | 8 vierkant stylen ieder lang 14 13 x 13 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 balken 29 13 x 16 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 Carbels 16 12 x 13 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 dito 30 12 x 13 d $\frac{1}{2}$ |
| | 2 Sarcimenten 29 9 x 14 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 dito 35 6 x 14 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 kruisen 16 8 x 10 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 dito 15 8 x 10 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 dito 13 6 x 8 d $\frac{1}{2}$ |
| | 4 Regels 7 6 x 8 d $\frac{1}{2}$ |

2 Regels ieder lang 14 1/2 10 x 10 d
Art. 2.

8 Tavelmentstukken 8 1/2 12 x 15 d
8 aghkantstylen ieder 11 1/2 12 x 15 d
8 Scheggen 5 1/2 12 x 12, 2 x 12 d
4 onder kruisbalken 25 1/2 11 x 13 d
4 dito kruisbalken 20 1/2 10 x 12 d
4 dito borenste 15 1/2 10 x 12 d
8 Carbeels, 6 van 9 1/2 10, en 2 van 6 1/2 10 x 12 d
8 dito 7 1/2 9 x 11 d
8 dito 5 1/2 9 x 11 d

Art. 3.

8 Banden ieder lang 9 1/2 5 x 7 d
8 dito 8 1/2 5 x 7 d
8 dito 6 1/2 5 x 7 d
16 Kruisstukken 14 1/2 5 x 7 d
16 dito 12 1/2 5 x 7 d
16 dito 9 1/2 5 x 7 d
16 Handsoren 3 1/2 4 x 6 d
10 Seberings 9 1/2 3 x 4 d
8 mantjes 5 1/2 5 x 7 d
8 dito in de stylen 3 1/2 5 x 7 d
6 banden 13 1/2 5 x 7 d
8 aanlopers 12 1/2 4 x 6 d
4 dito 4 1/2 4 x 5 d
2 Koynsribben 18 1/2 4 x 6 d
8 Vierborden 14 1/2 2 x 12 d
8 Scheggen met bogt 10 1/2 4 x 6 d
10 dito met bogt 10 1/2 3 x 5 d
2 deelen tot Sleutmalen ieder 30 1/2 1 1/2 x 15 d
2 dito tot Kleinder modille, 30 1/2 3/4 x 12 d

Art. 4.

Een Rietring 40 1/2 3 1/2 x 10 d
24 beuken noten 10 d 4 x 4 d
1 Kruising lang 53 1/2 7 x 8 d

het aghkant.

veemen haent tot

de mens haent.

haent.

beuken

Eikenhout.

| | |
|---|--|
| Een Kuipring lang | 5 1/2 7 ^o 5 x 11 8 ^o |
| 2 Beghouren 1/4 7 ^o - Voor 15 x 16, agter 13 x 13 8 ^o | |
| 1 Stormbalk | 10 1/2 7 ^o 9 x 12 8 ^o |
| 1 Kalfstuk | 5 1/2 7 ^o 10 x 14 8 ^o |
| 1 Windpeul | 11 1/2 7 ^o 15 x 16 8 ^o |
| 1 Pinbalk | 10 1/2 7 ^o 14 x 15 8 ^o |
| 1 lange spruit | 35 7 ^o 12 x 13 8 ^o |
| 1 korte dito | 20 7 ^o 11 x 11 8 ^o |
| 1 pinstuk agter de de | 11 7 ^o 8 x 10 8 ^o |
| De Wind a 23 7 ^o voor in de hals 20 8 ^o agter 23 8 ^o | |
| 2 Keermantjes | 5 7 ^o 6 x 8 8 ^o |
| 2 dito | 5 1/2 7 ^o 5 x 6 8 ^o |
| 1 Carbeel | 3 7 ^o 5 x 6 8 ^o |
| 1 brilstuk | 0 7 ^o 5 x 0 8 ^o |
| 4 Schoren tegen de spruit | 6 7 ^o 5 x 6 8 ^o |
| 1 hanger | 5 3/4 7 ^o 7 x 0 8 ^o |
| 1 Stricker | 6 1/2 7 ^o 5 x 6 8 ^o |
| 1 Hangbalk | 9 1/2 7 ^o 8 x 10 8 ^o |
| 1 Steenbord | 3 1/2 7 ^o 2 x 0 7 ^o |
| 1 Rucius | 5 1/2 7 ^o 20 x 0 x 10 x 10 8 ^o |
| 1 Slothout | 4 7 ^o 5 x 7 8 ^o |
| 1 Spantring | 30 7 ^o 4 x 6 8 ^o |
| 0 peulhouten | 1 1/2 7 ^o 4 x 10 8 ^o |
| 40 dito | 1 1/4 7 ^o 3 x 14 8 ^o |

Art. 5

Grainen hout.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Een staart | 34 1/2 7 ^o 12 x 14 6 ^o gena |
| 2 lange schoren | 41 7 ^o 7 x 7 8 ^o |
| 2 korte dito | 26 7 ^o 5 x 6 8 ^o |
| 4 spanstukken ieder | 14 7 ^o 4 x 13 8 ^o |
| 2 dito tot scherings | 20 7 ^o 4 x 12 8 ^o |
| 2 hanebalken | 9 7 ^o 4 x 6 8 ^o |
| 1 Raal | 0 1/2 7 ^o 4 x 6 8 ^o |
| 56 7 ^o tot korte spruitjes | 4 x 6 8 ^o |
| 24 7 ^o tot Hemnegat | 4 x 6 8 ^o |
| 12 7 ^o tot het Stormcand | 4 x 6 8 ^o |

30^{de} tot agter aanlopers op de kap. 3 & 4 8^{de}
Art. 6.

Ein borenrad over d'yn Diameter groot
8³/₄ Voet en dik 11 duim behouden
4 Plooyen lang 8¹/₂ 1^o 6 & 23 8^{de}
van voren de belaggen 4 & 11 duim
en van agteren 3 & 10 duim
in dit rad 58 Kammen
van Asynen drooghout 3¹/₄ & 2¹/₂ duim
de koppen niet korter als 5 duim
Ein boren Bankelrad over Diameter 5¹/₂
Voeten, ter dikte van 9¹/₂ 8^{de} & 8¹/₂ 8^{de}
2 plooyen 5¹/₂ 1^o 5 & 19 8^{de}
2 d'el 4 1^o 5 & 19 8^{de}
de belaggen tot dit rad 4 & 9 duim
met 37 asynen Kammen.
Ein wentelwiel over Diameter 9 1^o 2 8^{de}
4 plooyen iedes 9 1^o 6 & 26 8^{de}
de belaggen 3 & 10 duim
in dit rad 5 hagedoorn Kammen van 2¹/₂ & 3 8^{de}
Ein wentelwiel schyffloop groot 3³/₄ Voet
4 Manjes 4¹/₂ 1^o 4 & 14 8^{de}
4 plooyen 3³/₄ 1^o 4 & 14 8^{de}
met 20 Asynen Staven van 10 8^{de} 2³/₄ 8^{de}
Ein steenwiel groot over Diameter 11 Voet
4 plooyen van groenen hout 7¹/₂ 1^o 6 & 14 8^{de}
een ring op dit rad 6 & 10 duim
in dit rad 10 hagedoorn of hagebeuken
Kammen, de stiften breed 2³/₄ duim, en
dik 2¹/₃ 8^{de}, de koppen lang 4 8^{de} breed 3¹/₂ 8^{de}
een steenschyffloop van 4 8^{de} Eperenhout
met 15 palen, boomstaven, van dikte dat
het werk gesloten zy.

Droog Speer-Asynen- hagedoorn en hagebeuken tot de pannen
Bankelrad

2 roerraden om de Wentelas groot over de
 middellijn $3\frac{1}{2}$ Voet, de ringen van 6×70
 in ieder ring 13 hagedoorn Kammen,
 2 tuschenlopers groot $2\frac{1}{2}$ Voeten
 4 plooyen $1\frac{1}{2}$ 10 3×14 2
 4 mabtjes 3 10 3×14 2
 de belijgen over den beide raden 2×7 duim
 ieder van 13 hagedoorn of Leu appelen Kammen,
 2 Kleine roerraden over de midden 20 2
 dik 6 met in ieder 13 dito Kammen
 Een schetrad groot $2\frac{1}{2}$ 10 dik 6 met in
 geriffe takken, een bak van 2 duim
 eiken of opperen hout,
 een wilgen of witblatten van lang 26 10 9×110
 Art. 7.

2 Schrens op het bovenrad 8 10 10×13 2
 4 dito op de bonkeluas 5 10 7×9 2
 4 dito op het Wentelwiel $8\frac{1}{2}$ 10 10×13 2
 4 dito op het steenwiel $10\frac{3}{4}$ 10 11×13 2
 8 dito op de roerraden 6 10 6×7 2
 1 Koningspel Lyktradij & Scher 36 10 16×16 2
 1 Hoekbalk 15 10 12×13 2
 1 Styl 7 10 12×13 2
 1 Carbeel 5 10 8×10 2
 2 Schoren 7 10 7×9 2
 1 donsbalk 15 10 11×13 2
 1 werrel van Eiken 15 10 5×13 2
 1 steenspel 23 10 10×10 2
 2 Lydstukken tot het steenraam, $11\frac{3}{4}$ 10 9×13 2
 2 dito 11 10 9×13 2
 2 dito 12 10 9×13 2
 2 dito $3\frac{3}{4}$ 10 9×13 2
 2 dito 12 10 8×10 2

Steen-hout

Ges Opleening hout.

| | |
|---------------------------------|---|
| 6 stukken op de blokken | 23 1/2 ^o 9 x 12 d ^m |
| 6 dito daarboven | 12 1/2 ^o 9 x 10 d ^m |
| 2 roerspellen | 23 1/2 ^o 10 x 4 d ^m |
| 20 voet ribbe onder de roeraden | 5 x 7 d ^m |
| 11 stylen | 3 1/2 ^o 4 x 0 d ^m |
| 48 voet tot schoren | 3 x 4 duim |
| 24 vo dit. tot schotings | 5 x 7 d ^m |
| 2 dito | 11 1/2 ^o 4 x 4 d ^m |
| 1 dito | 26 1/2 ^o 4 x 6 d ^m |
| 2 hangeneerbalken | 7 1/2 ^o 0 x 10 d ^m |
| 1 ribbe | 27 1/2 ^o 4 x 4 d ^m |
| 1 dit. tot het strekelwerk | 11 1/2 ^o 7 x 9 d ^m |
| 1 dit. | 11 1/2 ^o 4 x 6 d ^m |
| 4 dito | 9 1/2 ^o 4 x 4 d ^m |
| 1 dit. tot een ligtboom | 10 1/2 ^o 3 x 4 d ^m |
| 1 dit. tot kloster en schortsen | 11 1/2 ^o 4 x 5 d ^m |

Art. 8

| | |
|--|--|
| 8 buiten sluitingen ieder | 22 1/2 ^o 5 x 7 d ^m |
| 8 binnens 6 dito | 15 1/2 ^o 5 x 7 d ^m |
| 8 schoren | 28 1/2 ^o 6 x 7 d ^m |
| 4 dito | 15 1/2 ^o 5 x 6 d ^m |
| 16 carbeels | 10 1/2 ^o 3 x 4 d ^m |
| 32 mantjes | 3 1/2 ^o 4 x 4 d ^m |
| 8 boven leuninggen | 25 1/2 ^o 2 x 5 d ^m |
| 16 schroeven | 23 en 0 1/2 en 24 1/2 x 6 d ^m |
| 32 onderleggers van 11 tot 12 1/2 ^o 4 x 6 en 5 duim | |

Art. 9

| | |
|--|--|
| 2 Trappen naar Wendelaf Golder hiertoe | |
| 4 trapbooms | 16 1/2 ^o 2 1/2 x 9 d ^m |
| 2 dit. trapbooms daar van daan | 13 1/2 ^o 2 x 0 d ^m |
| 2 dito daarboven | 12 1/2 ^o 2 x 0 d ^m |
| 2 dito | 13 1/2 ^o 2 x 0 d ^m |
| 2 dito | 14 1/2 ^o 2 x 0 d ^m |

Prims hout tot de
Inrichting.

Wendelaf.

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 2 dito | 13 1/2 1° | 2 x 8 dm |
| 1 hangtrap in de Kap | 6 1° | 4 x 6 dm |
| 150 Voet tot leuning | 2 x 3 | duimen |
| 3 balken onder vierkant ieder | 30 1° | 7 x 9 dm |
| 10 ribben op de wentelas Zolder | 9 1° | 5 x 7 dm |
| 5 dito tot derelver | 12 1° | 5 x 7 dm |
| 2 dito onder de boven trappen | 12 1° | 4 x 6 1/2 dm |
| 2 dito onder de Kap Zolder | 15 1° | 4 x 5 dm |
| 2 regels in het vierkant | 10 1° | 4 x 6 dm |
| 8 Stylen | 7 1° | 6 x 8 dm |
| 4 ribben om de raam | 20 1° | 3 x 5 dm |
| 8 Stylen in de Landhokken | 14 1° | 8 x 8 dm |

Art. 10.

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 1 wentelas 27 Voet, by het naslag | 20 x 20 dm | |
| en by het voorlag | 26 x 26 duimen | |
| 3 halsbalken ieder | 12 1/2 1° | 14 x 14 dm |
| 6 mantjes | 4 1/2 1° | 7 x 8 1/2 dm |
| 3 Ruit Carbeels | 3 3/4 1° | 5 x 6 dm |
| 3 hoofden | 4 1/2 1° | 6 x 10 dm |
| 20 spaken in de wentelas | 2 1/2 1° | 4 x 9 dm |
| 4 dito | 2 1/2 1° | 4 x 10 dm |
| 2 assen in de vieraven | 2 1/2 1° | 8 x 8 dm |
| 2 dito in de stenen | 5 1° | 10 x 10 dm |
| 1 werrel stok by de stenen | 13 1° | 6 x 12 dm |
| 1 stikhaalstok of hefboom | 9 1° | 4 x 6 dm |
| 1 spat | 2 1/4 1° | 5 x 10 dm |
| 10 schootknuppels | 4 1° | 2 x 3 dm |
| 1 een voorlags Olyblok | 13 1° | 20 x 20 dm |
| 1 een dito tot het naslag | 16 1° | 20 x 20 dm |
| der beide meerkant | | |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 5 steitblokken 8 1° op de koppes | o'et |
| het kruis | 27 x 27 dm |

Art. 11.

| | | |
|------------|-------|----------|
| 6 Stampers | 23 1° | 8 x 8 dm |
|------------|-------|----------|

Eitkand - leerk.

Schroef en Beuken hout.

| | | | |
|---|--------|----|--------|
| 4 haizen | 23 1/2 | 8 | 8 |
| by ieder lade 4 sluy en 4 los beitelz ieder | | | |
| lang na de diepte en 2 maante, | | | |
| een Kuip om de legger Olyfsteen plus | | | |
| lang 30 Voet | 6 | 13 | duims |
| 4 trazen | 13 1/2 | 6 | 13 1/2 |
| 4 dito | 16 1/2 | 6 | 13 1/2 |
| 40 kalvers | 1 1/2 | 1 | 9 1/2 |
| 10 Vuister | 2 1/2 | 1 | 9 1/2 |
| 10 hangenees blokke | 1 1/2 | 7 | 7 1/2 |
| 10 schoot blokke | 1 1/2 | 5 | 7 1/2 |
| met zyn benodigde streekelwerk en Rare | | | |
| bomben 20 Schotjen | 2 1/2 | 2 | 10 1/2 |
| 2 Orens | 5 1/2 | 5 | 10 1/2 |

Art. 32.

Eiken - hout

Invoerde balcken van best statyns of Stam-
 bingen 50 a 60 Voeten, in de Kuip 13 x 15 1/2
 4 Klaffelen tot vereischte lengte van greinen
 10 x Hecken

| | | | |
|--|--------|-------|-------|
| 1 Voorzoms | 33 1/2 | 1 1/2 | 6 1/2 |
| 12 looplatten | 32 1/2 | 1 | 2 1/2 |
| met hem zeilarnis Krappen, slingerklamp, | | | |
| en Veren, zoo sulck een werk behoort, | | | |
| 150 Voet raamlat tot 12 glas vensters, | | | |
| 2 op de Wentelaszolder van gteiten van 8 x 10 1/2 | | | |
| 2 op de Onderste zolder van agtkant 9 1/2 ruiten, | | | |
| 4 dito Onder in't vierkant van 16 ruiten 7 x 9 1/2 | | | |
| 4 dito van 16 ruiten van 7 x 9 1/2, met medelglas, | | | |
| en met zyn binnennetken. | | | |

Art. 33.

| | | | |
|---|--------|-----|---|
| 10 planken tot de Kapzolder 10 Voet 5/8 duims | | | |
| 6 dito op de loof laag balcken 10 1/2 5/8 d | | | |
| 30 dito op de Wentelaszolder 24 1/2 5/8 d | | | |
| 10 dito tot de lve | 20 1/2 | 5/8 | d |

Binnen de 15. Ruime haak.

- 10 planken op de Stelling Zolder 2 1/2 1° 5/4 Dms
- 24 dito tot kleding aan de ene Zyde van het Kierkant 18 1/2 1/2 en 10 Dms
- 24 dito tegen deselve over 10 1/2 5/4 x 10 Dms
- 34 dito op de andere Zyde 10 1/2 5/4 x 10 Dms
- 34 dito op de tegen overkant 10 1/2 5/4 x 10 Dms
- 64 dito onder de stelling op het ayt kant op vier velden 10 1/2 5/4 x 10 Dms
- 45 dito op de andere vier 24 1/2 5/4 Dms
- 56 dito onder de rietborden 10 1/2 5/4 Dms
- 4 dito tot kassen in het riet 20 1/2 5/4 Dms
- 3 dito op de Voeghouten 10 1/2 1/2 Dms
- 3 dito tot de mol op de Kap 10 1/2 1/2 Dms
- 4 dito tot de rietborden 20 1/2 1/2 x 1 1/2 Dms
- 4 dito tot het stormeind 24 1/2 5/4 Dms
- 1 dito tot de bej 10 1/2 1/2 x 15 Dms
- 6 dito tot onder traptreden 24 1/2 5/4 x 10 Dms
- 11 dito tot de andere traptreden 24 1/2 5/4 x 9 Dms
- 1 deel tot lijfje en Kraag 20 1/2 5/4 Dms
- 8 dito tot borden 10 1/2 3/4 en 1 1/2 x 16 Dms
- 1 Juffer tot den Vangstok 30 Voeten.
- 16 deelen tot Zandvakken 20 1/2 1/2 Dms

Al: 51.

Binnen haak.

- 60 stuk tot de onder vloer van het vierkant 16 1/2 2 x 10 Dms
- 2 ribben 31 1/2 5 x 7 Dms
- 32 deelen op de Lijgtstelling 24 1/2 1/2 Dms
- 32 dito tot deselve 20 1/2 1/2 Dms
- 24 dito tot deselve 10 1/2 1/2 Dms
- 24 dito op de plattings 24 1/2 1/2 Dms
- 24 dito tot over de naden van derelve plattings 24 1/2 1/2 Dms
- 106 Kel derveeren tot de onderste vloer,
- 2400 Vaal op het ayt kant 1/2 x 2 1/2 Dms

Le

600 voet lat op de kop $5\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{2}$ d
 500 voet rinkelat $3\frac{1}{2}$ x $5\frac{1}{2}$ d
 150 voeten diep tot afbakings en maat
 latten $5\frac{1}{2}$ x 2 d

Art. 15

De blende der molen met bestriet worden,
 gedekt, en onder ter dikte van 11 duim, bo-
 ven 9 duim, en in de midden 7 duim, en
 met best twee streng dik four benaagen,
 de steken niet groter als 2 duim.

Art. 16

2 Keeren ribben $16\frac{1}{2}$ x 7 d
 2 dito $15\frac{1}{2}$ x 7 d
 10 dito tot regels $5\frac{1}{2}$ x 7 d
 150 Keeren pallen onder de stuitblokken op
 de koppen 5 x 5 duim
 ter lengte als dan zal worden beronden.

Art. 17

En steen onder de hals van de windas

17 duimen 10 x 11 duim
 1 Keersteen 10 d x 8 x 5 d
 1 pensteen 10 x 11 duim
 3 dito onder de mantel as 7 d x 10 x 10 d
 3 Keersteenen 10 d x 3 x 5 d
 1 boven moot van Metaal 3 d x 3 x 4 d
 een legger Olysteen 1 voet diameter
 deze ter dikte van 23 duimen.

een dit looper 8 voet diameter dik 10 duim
 een dito over diameter $7\frac{3}{4}$ x 10 duimen
 De blende onder de onder legger Olysteen
 een doobedding worden gemetseld van Wonen
 steen, en den aanleg over zijn Diameter $10\frac{1}{2}$
 voeten, en het selve verminderen tot 9 voet,

Onder heyschoot
 Onder de R. blokken

Blaasend leek en maat.

op de hoogte van de vloet.

Twee fusters, als een by het voorlag 5 voet vierkant, en de andere by het naslag 5 1/2 voet vierkant, alle van steensmuurwerk, en van mop of zoogenoemd onderbontsteen in de binnenruimten, en met gladder vloer te beletten, 8 stypen onder het vierkant van de molen, den onder leggen op 6 treksteen in het vierkant, en egaal na boven verminderen, op twee dito steen in het vierkant, den stypen hoog naar berind van Laken, en aan de beide kanten van het vierkant een steensmuur te raan de tavelment, en 12 dito binnen stypen onder de vierkant balken, onder aan leggen op 2 of 2 1/2 steen vierkant en klein. zo omgelyc verminderen op een steen vierkant, alle ter vereischte hoogte, en op de einden een steensmuur aan de balken.

Art. 10.

Hier voorlag jaagters lang 20 duimen boven dik 1/2 duim onder 1 3/4 duim, boven breed 9/16 en onder 7/16 duimen.

twee fontein pressen 3/4 duim dik
1 wang pressen breed 8/12 en dik 3/8 duim
1 naslag jaagters lang 21 1/4 duim boven 1/2 en onder 1/4 duim dik, boven 7 en onder 1 3/4 duim breed,
2 fontein pressen dik 3/4 duim groot na visse
1 wang pressen dik 3/4 en breed 7 duimen
4 banden alle na de modellen om de 4 blokken 1/4 duim vierkant,
1 dito, 1/2 duim kant,

1 februij bonten met een platen de bonten 1/4 duim de platen 1 1/2 duim dik breed 2 1/2 duim, een pan by het naslag over diameter 22 duim

gebouwd van steen

een Pan by het voorslag over diameter 2 1/2 duim
 met de benodigde roeygere
 2 banden om de fiusters dik 3/8 breed 2 duim
 met kruis en ringen
 1 rooster yzer 1/2 duim dik 1 1/2 1/2 1/2 x 2 duim
 4 ditte 3 1/2 7/8 1/2 1/2
 2 kalver 22 duim 3 x 8 duim
 6 stamper ringen hoog 5 duim wyde 1 1/2 duim
 met heen daartoe passende platen
 1 plaat beoms in de potten groot over heen
 diameter 7 1/2 duim dik 1/2 duim

Art. 10.

Een boven tap in de Koningspel lang 3 1/2 duim
 met een rondeel van 1 duim, in het cirkel
 3 1/2 duim in syn vierkant 2 3/4 en 3 1/4 duim aflopen
 op de ene kant op 3/4 duim het kruis 1/2 x 5/8 duim
 de band 1/2 x 2 1/2 duim met about van 3/8 duim
 een dit tap onder in deze spel lang 3 1/2 duim
 2 1/2 x 3 duim, op de ene kant aflopen op 1 duim
 met onder een verrees van 3/8 duim, het kruis
 3/4 x 1 1/2 duim, de band 1/2 x 2 1/2 duim, met
 een bout van 3/8 duim,

een pot in de donsbalk groot 1 1/2 duim wyde 5 duim
 met een stalen binnenpot, naar bene op te
 gevene modelle,

een tap in de steenspel lang 3 3/4 duim dik 3 1/2
 en 2 3/4 duim, aflopen op de ene zyde op 5/8 duim
 met een kruis 3/4 x 1 1/2 duim, de band 2 1/2 x 1/2 duim
 de bout 3/4 duim onder dik 2 1/2 duim,

een pot tot de steenspel lang 7 duim wyde 8 duim
 hoog 5 1/2 duim, met een geheel van staal gemaakt
 binnenpot, diep 5 1/2 duim wyde 2 1/2 duim,
 2 banden om de Koningspel 1 duim
 met syn splisfen en sprittere.

Begint met
 Koning
 Scheel art. 10. best geveene
 Schermer

3 banden om de steenspel, met splisfen
en een die van 1 duim
1 band om de Koven Bontelaas $\frac{1}{4}$ & 3 duim,
plus met 16 $\frac{1}{2}$ met een midden op de ver-
gaving, 8 schijfbouten door dit raad $\frac{3}{4}$ dms
met moers en schroeven, 8 bouten ter
vereischte lengte door de armen van't raad
1 dms met schroeven, moers en wagen van
 $2\frac{1}{2}$ duim, 12 banden om de Ledschen raad,
de roeden, deelen breed $\frac{1}{4}$ dms dik
 $\frac{1}{4}$ dms, met heen splisfen,
4 banden om de Wentel schijfloop breed
 $\frac{1}{2}$ duim, dik $\frac{1}{4}$ duim,
2 dito om het Steenschijfloop breed 3 duim
dik $\frac{1}{4}$ dms ter vereischte lengte in de bladen
met splisfen en schennies,
8 bouten door het steenwiel 1 duim
8 dito door het Wentelwiel 1 dms
4 dito door het schijfloop $\frac{3}{4}$ dms
2 dito door de spruit-oren van het steen-
raam ter vereischte lengte 1 duim
2 dito door de spruit en slothout $\frac{1}{4}$ dms
een band rondom de keup plus 5^m lang 68
roeten, $\frac{1}{2}$ & 2 dms, met 3 en 4 te zamen we-
ginge en loftragers,
2 bouten door de spruit en lange schoren
1 dms, 2 dito door de spruit en korte schoren 1 dms
4 dito door de lange spruit en vleghouten 1 dms
2 dito door de korte spruit 1 dms
2 dito door de windpeul en vleghouten $\frac{1}{4}$ dms
2 houtasten aan de windpeul en vleghou-
ten lang 3 voet $\frac{1}{2}$ & 2 dms met bandnagels
en krammen in het een eind een boutgat

4 bouten door de lange en korte schoren 1 duim
2 dito door de staart en schoren, beiden 1 duim
1 bout door de staart en korte spreit $\frac{3}{4}$ duim
4 Krambouten voor de vliegbouten 1 duim
met op ieder twee Kransmen,
4 bouten door het steentord $\frac{3}{4}$ duims
2 dito door de Keijpvoering en Savelmen-
ten alle een duims,
2 dito door de rangbalk, sabel en hanges
van op grond een duims yser,
1 band kort by de hals om de kop van de
windas $1\frac{1}{2}$ duims,
1 dito om derselve $\frac{3}{4}$ duims,
2 dito voor de roellen ieder 1 duims, met
zware splisfen en de benodigde opsitters
26 schenen in de hals van steen als met
staal ingelegd lang 14 duims, dik een
duim, en breed $1\frac{3}{4}$ duim
2 schrijfbanden om de schenen van de hals,
breed $1\frac{1}{2}$ duim, dik na eisch,
12 rechte schenen in de pen van steen, lang
10 duim, $1\frac{1}{2}$ & $\frac{3}{4}$ duim met staal ingeweld,
1 lap in de pen met een plaat $\frac{1}{2}$ en breed
in het vierkant, de kop $1\frac{3}{4}$ duim lang
het moet 6 duim dik, 2 & $2\frac{1}{4}$ duim, en op de een
zijde afloper op $\frac{3}{4}$ duim,
een keijp oylbak onder den, lang $1\frac{1}{2}$ duim
breij $1\frac{1}{4}$ duim, hoog afges 6 duim, van 2 duim, met
een daarin gepaste verstaakte plaat,
 $\frac{3}{4}$ duim dik, groot $6\frac{1}{2}$ & 5 duim,
1 schrijfband om de pen $\frac{1}{2}$ & $1\frac{1}{4}$ duim
1 dito gemelde band $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ duim
2 bouten met schenieren door de vliegbouten
 $\frac{3}{4}$ duims, ter vereischte lengte,

1 bout door de Papegaai-bok van de as 1^{de}
2 platen tot de rang lang 10 d^m, dik 1/2 en
breed 2 1/2 d^m, dik 1 1/2 d^m, 1/2 en 2 duim
5 bouten hier voor ter vereischte lengte 10 d^m
6 platen tot de rang lang 1 1/2 1/2 x 2 duim
10 bouten door de rangplaten 1 d^m
1 beugel aan de rangstek 3/4 en 1 1/2 d^m
1 hak met een vertoed door de brilstek
met zware splis, de haak 1 duim
20 bouten door de ruyen 3/4 duims met
moers en schroeven,
10 d^m door de roeraden 1/2 en 1/4 d^m of 3/8 d^m
4 banden om de beide roeraden 1 1/2 x 1/4 d^m
1 Sabel 1/200 plus lang 8 1/2 voet 2 1/2 x 3/8 d^m
een Kram met een hak in de rangbalk
3/4 d^m met bouten door de stuyker 3/8 d^m
2 haken aan de Ruc-en-tuitruwen 1 d^m
met handtrassels aan deelve in ter gro-
te na de liggers van de stelling,
72 gegoten schenen in de Wentelas lang
1 1/2 duim, breed 2 duim, dik 3/4 duims, met
6 gesmeede banden om de schenen,
breed 1/2 duim, dik 1/4 duims,
alle deuren met hengen en de daarby
behorende haken, ter genoegzaam ge-
tal, als er dan zal worden geordeelt,
verders alle ijzerwerk wat tot volbrac-
ting van hetelve benodigt is, alle
ijzerwerk wel gesmeed, en van de beste
merken, alle bouten met splisfen en
ruyjen doen voorseen, verders de rou-
glen en spykers alle taai, en zoo in ge-
tal als tot de volbracing van dit

geheel werk zoude benodigd Syn, en alle
kammen met spieren, nagels van genoeg-
same Smaars en gebale, lengte in de
vier groote ronden.

Art. 20

Deels en touwwerk na de opgegevene
maten en lengten, en maar derelke zoo
buiten als binnen, de molen zullen
worden gebruikt.

Art. 21.

De huisjes aan de beide zyden van de
molen, met de Olybakken, materialen
en werklonen, die huisjes lang aan de
elke zyde daar de Olybakken komen 10 Voet,
het andere tot Turf, Kook & Laad 15 Voeten

| | | | | | | |
|--|--------|------|----|-------|----------------|------|
| 7 Balken | 31 1/2 | 8 | x | 9 | duim | |
| 2 platen daar op | 10 1/2 | 5 | x | 10 | duim | |
| 2 dito op de andere | 15 1/2 | 5 | x | 10 | duim | |
| 14 stylen | 10 1/2 | 8 | x | 10 | duim | |
| 7 boven balken | 30 1/2 | 8 | x | 9 | of 10 | duim |
| 14 Carbeelen | 7 1/2 | 6 | x | 8 | duim | |
| 2 ribben tot platen de elke 10 en de andere re 15 Voeten lang | 5 | x | 7 | duim | | |
| 2 dito op het elke end | 30 1/2 | 5 | x | 6 | duim | |
| 2 dito op het ander eind | 30 1/2 | 5 | x | 6 | duim | |
| 14 Spandstukken van Smaars juffers | 21 | Voet | of | ribbe | van 5 x 7 duim | |
| 7 hane balken of Smaars juffers | 20 1/2 | 5 | x | 6 | duim | |
| 1 naals 20 1/2, 1 dito 17 Voet | 5 | x | 6 | duim | | |
| 4 scherings | 16 1/2 | 4 | x | 4 | duim | |
| 4 dito tot de andere | 16 1/2 | 4 | x | 4 | duim | |
| 2 binnen gordingen | 32 1/2 | 4 | x | 6 | duim | |
| 6 schoeren | 8 1/2 | 4 | x | 5 | duim | |

Dieren hout tot art 22.

14 Stijlen 0 1/2 5 x 5 1/2
 15 planken tot de eenzijdige klading 20 1/2 5/4 1/2
 15 dito tot de andere 20 1/2 5/4 1/2
 30 dito tot de beide andere zijden 10 1/2 5/4 1/2
 20 dito tot de wels 20 1/2 5/4 1/2
 30 dito tot de wels 10 1/2 5/4 1/2
 20 dito tot de wels 24 1/2 5/4 1/2
 48 deelen tot dakkleeding 24 1/2 1 1/2
 40 dito tot het andere heubje 24 1/2 1 1/2
 60 Schroeven 24 1/2 1 x 1/2 1/2
 2740 Voet pan-latten 1 x 2 1/2
 8 deelen 10 1/2 1/2 1/2
 8 dito tot de zijden van't vierkant 20 1/2 2 x 12 1/2
 8 dito tot waterlijsten over de pannen 24 1/2 5/4 1/2
 36 dito tot het ene onderfloer 10 1/2 2 x 10 1/2
 36 dito tot het andere 20 1/2 2 x 10 1/2
 30 dito tot de Landzoldes 10 1/2 1/2 1/2
 30 dito over het andere eind 20 1/2 1/2 1/2
 met de vereischte Reldes veeren,
 30 deelen tot de Kook en Quachokken,
 10 Voets 5/4 deimens.

Art. 22.

21 Stijpen onder den heubjes, en onder
 aanleggen op 2 1/2 steen, ten na boven ver-
 minderen op 1 1/2 steen ter vereischte
 hoogte, en onder de beide buiten balcken
 een steenmuur ter vereischte hoogte,
 en op de zijde van de heubjes te muren
 optrekken naar de einden van de onder-
 balcken op komen te leggen, alle ter
 hoogte als dan bequaden zal worden,
 en aan de zijden van het vierkant een
 muur opte trekken tot aan het tave-
 ment

Steen en Plank

dat derelve 12 a 8 Voets, onder de vloer
van de huys komen te leggen, en dan
rondom op een bakken een raam,
3 Vuuren ribben lang 10 Voeten, 5 x 7 d
3 dito ... labry of Voeten, 5 x 7 d
1936 husspannen, derelve zullen ge-
wone rode of blaauwe Smoospannen
zyn, ten keere van de Uitbesteders.

Art. 24.

Conditiën, zullen de alle aardewerk
om en by dese molen voor rekening
van de Sannemes zyn, de aannemer
zal de plaats alwaar de molen komt
te staan, met de Uitbesteders afba-
ken en aannemen, alwaar gegruaven,
geheid of gemetseld moet worden, en
van alles de nauwkeurige mate in
doen opgeven, alsmede de vereischte
modellen tot dit werk behorende door
volvaardigen, alwaar na gewerkt, ge-
smeed of gegoten zal moeten worden,
alsmede wel op het metaelwerk, dat
alles wel ter wyde, ter diepte en wa-
terpas wordt aangeleyd.

Art. 25.

Zal de Sannemes tot dese Molen moe-
ten leveren de gaande werken, het
welk zich in twee verre bepaald, wat
aangaat de Rader in Artikel 6, om-
schreven, met de daarby aan behoren-
de arbeidstone, namelyk de beide
borenraden, hieronder de vang be-
gripen, het Wentelwiel met het daar-
by behorende schyfloep, alsmede de

beide raderen, de Wentelas met de
daaraanrolgende tusschen lopers en
de beide rolraderen, met het schelrad
en de daaraan behorende bak, met de
benodigde Loms op dere genoemde
raderen in Art 7. omschreven, en het O.
zerwerk alle na bestek inhoud, met
zijn bouten, banden, nagels voor de kam-
men, alsmede de schruiven met de
moers, maar het Ozerwerk tot de Wang
is in dit werk niet begrepen.

Art. 26.

Zal de Annemer dit voorgenemde hout,
deugdig en ter genoegens der Uitbestede-
ders moeten leveren, het Opperen droog
en gaaf, en het Asynen, Palm, bene-
vens het anden kamhout insgelijks
zonder bray en wel droog, en de bouten,
banden &c. van best taai Ozer, alle
ter genoegens der Uitbestederen.

Art. 27.

Zal alles wat van den Molen in het
gesicht komt glad worden geschaafd,
en de kap en het agtkant met drooge
eiken en greinen nagels doen opsluiten
en de drie Olystenen vlak en na beho-
ren doen bewerken, zoo zulk een werk
behoort en tot genoegens der Uitbestederen.

Art. 28.

Zullende de materialen tot de Molen
door de Uitbesteders ter plaats worden
getransporteerd op de Hoef, alwaar de

derelve zullen worden verwerkt; edoch
het transport van de gaande werken
voor rekening van den Sannemer,
en zal de Sannemer de molen met
de beide huisjes aan derelve verbonden,
met zyn daad en reekhoeken geheel
doen volvaardigen, en alles na de
eisch zoo sulx een werk behoort en ter
genoege van de Uitbesteders afstimmeren,
als met zyn glasrensters, deuren, de af-
loop, de trappen, de opkleding onder de
pannen alle geschuafd en vdbats gemys
doen bewerken, en de huisjes wel dicht
met gepaste waterkerende daklysten
over de pannen by lange het vierkant
doen bewerken, en na goedvinding des
Uitbesteders of een van hunne t wigen,
wieu zy daartoe zonden verkiezen, dit
geheel werk onder derzelfs opzicht
te laten voltrekken.

Art. 20.

Het metselwerk onder en in de molen
binrens de beide aan de molen verbon-
dene huisjes, en derelve daar onder
behorende Olybakken, alle na bestek
inhoud zullen voor rekening van den
Sannemer, alsmede het hierby be-
horende aardewerk, het zy onder de
blokken, stypen, doosbeddingen, fuis-
sters, muren, Olybakken of waar het
moge zyn, zal alle voor des San-
nemers rekening verblyven.

Art.

Art. 30

Zullende de Stannemes gehouden zyn om in alle over alle als het de Uitbesteders en allen goed vinden, de met hem de benodigde materialen rijkte. Dien ende te examineren om derselue wo op te doen, derelke door de Uitbesteders worden geteerd, als meest over eenkoudig het belang der Uitbesteders hetwelke zoude mogen vorderen, zonden dat by Stannemes daarvoor eenige dag lonen zoude kunnen eeschen, doch de verteringskosten daarvoor zullen hem door Uitbesteders mede worden te goed gedaan.

Art. 31

Zullende de Stannemes wel beilage zyn om het een vierkant gebint 3 duimen lasen verspringen, en om het vry draagen van de steen spil, daarin boven dese balk, nog met een behoorlyke boogt over de kant van 3 duim zoude moeten bekomen, als in de tekening van dese Molen zal kunnen worden gezien, by het staan van de steen spil.

Art. 32

Zullende de Uitbesteders der Stannemes het hout tot het vierkant als mede tot het ayt kant leveren tegen den op wat dan de Stannemes hiermede een begin kan maken, en het andere alle sulverfivelyk na gelang der werkingen, op dat dez

Jan

Stannemel niet met 't werk worde op-
gehouden.

Art. 33.

Zullende de Stannemel dit Werk wel na
inhoud dezel. moeten volvaardigen,
de pennen, quaten, vertandingen, als
mede de geheel afwerkingen van desel-
ve, ter volkomene gemoeijen der Uitbe-
stellers of een deskundige op dat het
Zelve wel in allen gevallen aan de in-
tentie soude kunnen beantwoorden.

Art. 34.

Zullende de Stannemel dit geheele werk
op zyn eigen kost en draak doen vol-
vaardigen, en met zyn eigen gereedschap-
pen doen bewerken, als mede de loop-
heijen na een behoerlyke Zwaarte alle
voor des Stannemels rekening, op dat
dit belangryk stuk van de heijingen
onder alle blokken, wel zoo zal moeten
worden volbragt, als door Uitbestellers,
Zoo ter diepte als van lengte en getal
der heijingspalen, dan weder zal wor-
den beoordeelt, en dit geheele werk door
deskundige werklieden doen volvaard-
digen, die, zulk een werk te maken,
Zich wel verstaan.

Art. 35.

Zal de Stannemel na de aanbesteding
van dit werk, direct een begin met het
Zelve maken, op dat den moten tegen den
ersten November 1800 in 't licht is, zoo ver-
zal zyn volvaardige, dat er met het

veer en naast beide kan gewerkt wor-
den, by de b. l. van Tweehondred Gul-
den, en van dag tot dag dat hetzelfde
langer kon duren, ieder dag Leven
Gulden, en geheel volvaardige tegen de
Vorsten, die Hoo regentien daaraan vol-
gende, welke boeken hem van zijn be-
dungen bestekopenningen zullen wor-
den afgetrokken.

Art: 36.

Sal den Molen van dien dag af dat de
Zelve aan de gang komt dadelijk
keertien dagen tot een proef malen,
en het geen als dan menkeert, zal
voor des Sannemers rekening verber-
teid, en ter genoege die Uitbestellers
worden volvaardige zonder enige be-
toning daarvoor te genieten.

Art: 37.

Zullende de Uitbestellers als de Mo-
len gericht word aan den Sannemer be-
helpzaam zijn, als mede tot het op-
brengen van de zware werken, welke
versteringskosten van de tijd van
het richten voor de rekening van de
Sannemer zullen zijn.

Art: 38.

De Sannemer zal van zijn bedun-
gen bestekopenningen ontfangen
als de Molen gericht is een derde,
en de overige penningen, als alles
zal zijn volvaardige, opgenomen en
wel

wel beronden en de molen op de be-
paalde dag maalbaar en met de beide
werken Slagen beronden worde, dan
zal de Aannemer tot een Premie genie-
ten de som van Tweehonderd
Guldenen.
